

DINITROL 8050

Алюминиевая краска

CAR CARE

CAR CARE

Свойства:

Dinitrol 8050 – это термоустойчивая краска (до ~800°C) для защиты от коррозии.

Пигмент на 99.5% состоит из чистого алюминия. Предназначен для применения на системе выхлопных газов, раме и кузове ТС, на системах отопления, и на других поверхностях, которые подвергаются высоким температурам.

После полной полимеризации краски, необходимо подвергнуть окрашенную поверхность нагреву от 200-400°C, иначе теряются защитные свойства краски.

Нанесение:

Необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность, удалить ржавчину, масляные и др. загрязнения или остатки старой краски. Равномерно нанести **Dinitrol 8050**, методом распыления, на сухую подготовленную поверхность. Дать время для высыхания первого слоя, прежде чем наносить следующий.

Сделайте пробный тест при применении в специальных случаях.

Технические данные:

Цвет:	светлый, алюминиевый
Запах:	ароматический
Точка вспышки:	-18°C
Удельный вес.:	0.95
Сжатый газ:	пропан / бутан
Температура нанесения:	16-25°C
Класс опасности:	А1
Хранение:	в сухом прохладном месте 18 месяцев
Расфасовка:	400 мл аэрозоль 5 л ведро

Информация по технике безопасности содержится в инструкциях по технике безопасности и на этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail:
service@dinol.com